



MOTOTRBO™ DM4000e SERIE

IMMER IN VERBINDUNG



Sie wollen sicherer, besser verbunden und produktiver arbeiten? Die dynamische Weiterentwicklung der digitalen MOTOTRBO Funkgeräte bietet Ihnen eine große Auswahl an Lösungen an. Die DM4000e Serie wurde speziell für qualifizierte Fachkräfte entwickelt, die keine Kompromisse eingehen wollen. Mit ihren integrierten hochleistungsfähigen Sprach- und Datenfunktionen und erweiterten Funktionen für effiziente Arbeitsabläufe liefern diese Funkgeräte der neuesten Generation vollständige Konnektivität für Sie und Ihr Unternehmen.

VERBUNDEN

Die digitalen Funkgeräte der MOTOTRBO DM4000e Serie entsprechen den ETSI DMR Standards und ermöglichen unternehmenskritische Sprach- und Datenkommunikationen. Mithilfe der Bluetooth® Audio-Funktion können Sie drahtlos kommunizieren, ein integriertes Wi-Fi® ermöglicht Software-Fernaktualisierungen und eine Standortbestimmung für Innen und Außen gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Ressourcen. Dank der Unterstützung von sowohl Bündelfunk als auch älteren analogen Technologien ist die Kommunikation für das weitere Wachstum Ihres Unternehmens gerüstet.

SICHER

Statten Sie Ihre Mitarbeiter mit reaktionsfähiger Push-to-Talk-Technologie aus. Die Schnellzugriffstasten der DM4000e Serie ermöglichen bei Bedarf unter Benutzung der

Sendeunterbrechungsfunktion den Zugriff auf einen freien Kanal. Dank verschiedenem Zubehör zum sicheren Fahren können Ihre Mitarbeiter kommunizieren, ohne ihre Hände benutzen zu müssen, und die Text-zu-Sprache-Technologie hilft Ihren Fahrern dabei, die Augen aufs Wesentliche zu richten – die Straße.

LEISTUNGSFÄHIG

Textnachrichten und Arbeitsauftragsbuchungen erleichtern komplexe Kommunikation und Datenleistungen ermöglichen die Unterstützung erweiterter Anwendungen. Mit ihrem hochleistungsfähigen Audioverstärker liefern diese Funkgeräte eine laute, klare Sprachwiedergabe mit zusätzlicher Hintergrundgeräuschunterdrückung für mehr Verständlichkeit. Mit ihrem Desktopmikrofon und ihrem robusten, strapazierfähigen Design sind die Funkgeräte der DM4000e Serie ideal für den täglichen Gebrauch von Disponenten geeignet.

WAS IST NEU BEI DIESER GENERATION FUNKGERÄTE

- Bluetooth 4.0
- Indoor-Lokalisierung
- Multi-Konstellation GNSS für genauere Standortbestimmung
- Integriertes Wi-Fi
- Over-the-air Softwareaktualisierungen

PRODUKTDATENBLATT
MOTOTRBO™ DM4000E SERIE
DIGITALE FUNKGERÄTE



| | Alphanumerisches Modell | | | | Numerisches Modell | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Modellnummer | DM4601e / DM4600e ¹ | | | | DM4401e / DM4400e ¹ | | | |
| Band | VHF | 300MHz | UHF Band 1 | UHF Band 2 | VHF | 300MHz | UHF Band 1 | UHF Band 2 |
| ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN | | | | | | | | |
| Frequenz | 136-174 MHz | 300-360 MHz, 350-400 MHz | 403-470 MHz | 450-527 MHz | 136-174 MHz | 300-360 MHz, 350-400 MHz | 403-470 MHz | 450-527 MHz |
| Niedrige Ausgangsleistung | 1-25 W | - | 1-25 W | - | 1-25 W | - | 1-25 W | - |
| Hohe Ausgangsleistung | 25-45 W | 1-40W | 25-40 W | 1-40W | 25-45 W | 1-40W | 25-40 W | 1-40W |
| Kanalabstand | 12,5, 20 ² , 25 kHz | | | | | | | |
| Kanalkapazität | 1000 | | | | 32 | | | |
| Abmessungen (H x B x T) | 53 x 175 x 206 mm | | | | | | | |
| Gewicht | 1,8 kg | | | | | | | |
| Stromverbrauch (nominell) | 12 V | | | | | | | |
| Max. Stromentnahme, Standby | 0,8 A | | | | | | | |
| Max. Stromentnahme, Empfang | 2 A | | | | | | | |
| Max. Stromentnahme, Sender (niedrige Leistung) | 11 A | - | 11 A | - | 11 A | - | 11 A | - |
| Max. Stromentnahme, Sender (hohe Leistung) | 14,5 A | 14,5 A | 14,5 A | 12 A | 14,5 A | 14,5 A | 14,5 A | 12 A |



PRODUKTDATENBLATT
MOTOTRBO™ DM4000E SERIE
DIGITALE FUNKGERÄTE

ALLE MODELLE

SENDER-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--|--|
| 4FSK Digitale Modulation | 12,5 kHz Daten: 7K60F1D und 7K60FXD, 12,5 kHz Sprache: 7K60F1E und 7K60FXE, Kombination von 12,5 kHz Sprache und Daten: 7K60F1W |
| Digitales Protokoll | |
| Leitungs- und Strahlungsemissionen (TIA603D) | -36 dBm < 1GHz, -30 dBm > 1GHz |
| Nachbarkanalleistung | 60dB (12,5 kHz) 70dB (20 ² /25 kHz) |
| Frequenzstabilität | ± 0,5 ppm |

EMPFÄNGERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Analoge Empfindlichkeit (12dB SINAD) | 0,18 uV |
| Digitale Empfindlichkeit (5% BER) | 0,16 uV |
| Intermodulation (TIA603D) | 70 dB |
| Nachbarkanalunterdrückung, (TIA603A)-1T | 60 dB (12,5 kHz) 70 dB (20 ² /25 kHz) |
| Nachbarkanalunterdrückung, (TIA603D)-2T | 45 dB (12,5 kHz) 70 dB (20 ² /25 kHz) |
| Störsignalunterdrückung (TIA603D) | 70 dB |

AUDIOSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|--|
| Digital-Vocoder-Typ | AMBE+2™ |
| Tonfrequenzbereich | TIA603D |
| Audio-Nennleistung | 3 W (interner Lautsprecher) 7,5 W (externer 8 ohm Lautsprecher) 13 W (externer 4 ohm Lautsprecher) |
| Klirrfaktor bei Audio-Nennleistung | 3% |
| Signalrauschsband | -40 dB (12,5 kHz) -45 dB (20 ² /25 kHz) |
| Leitungsgebundene Nebenaussendungen (TIA603D) | -57 dBm |

BLUETOOTH-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Version | 4.0 |
| Bereich | Klasse 2, 10 m |
| Unterstützte Profile | Bluetooth Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), Motorola fast PTT. |
| Gleichzeitige Verbindungen | 1 x Audiozubehör und 1 x Datengerät |
| Dauerhaft Erkennbarer Modus | Optional |

GNSS-SPEZIFIZIERUNGEN

| | |
|--|--------------|
| Unterstützte Konstellationen | GPS, GLONASS |
| Einschalten des Empfängers (TTFF), Kaltstart | < 60 Sek |
| Einschalten des Empfängers (TTFF), Warmstart | < 10 Sek |
| Horizontale Genauigkeit | < 5 m |

Wi-Fi-SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Unterstützte Standards | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Unterstütztes Sicherheitsprotokoll | WPA, WPA-2, WEP |
| Max. Anzahl an SSIDs | 128 (64 für numerische Modelle) |

UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Elektrostatische Entladung | IEC 61000-4-2 Level 4 |
| Schutz vor Staub und Wasser | IEC 60529 - IP54 |
| Verpackungsprüfung | MIL-STD 810C, D, E, F und G |

HINWEIS
 1: DM4601e und DM4801e Modelle enthalten GNSS und Bluetooth als Standardfunktion.
 2: 20 kHz Kanal nicht verfügbar für UHF Band 2 und 300MHz Modelle.

MILITÄRSTANDARDS

| | MIL-STD 810C | | MIL-STD 810D | | MIL-STD 810E | | MIL-STD 810F | | MIL-STD 810G | |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | METHODEN | PROZESS | METHODEN | PROZESS | METHODEN | PROZESS | METHODEN | PROZESS | METHODEN | PROZESS |
| Niederdruck | 500.1 | I | 500.2 | II | 500.3 | II | 500.4 | II | 500.5 | II |
| Hohe Temperatur | 501.1 | I, II | 501.2 | I/A1, II/A1 | 501.3 | I/A1, II/A1 | 501.4 | I/Heiß, II/Heiß | 501.5 | I/A1, II/A1 |
| Niedrige Temperatur | 502.1 | I | 502.2 | I/C3, II/C1 | 502.3 | I/C3, II/C1 | 502.4 | I/C3, II/C1 | 502.5 | I/C3, II/C1 |
| Temperaturschock | 503.1 | I | 503.2 | A1/C3 | 503.3 | A1/C3 | 503.4 | I | 503.5 | I-C |
| Sonneneinstrahlung | 505.1 | II | 505.2 | I/Heiß-Trocken | 505.3 | I/Heiß-Trocken | 505.4 | I/Heiß-Trocken | 505.5 | I/A1 |
| Regen | 506.1 | I, II | 506.2 | I, II | 506.3 | I, II | 506.4 | I, III | 506.5 | I, III |
| Feuchtigkeit | 507.1 | II | 507.2 | II/Heiß-Feucht | 507.3 | II/Heiß-Feucht | 507.4 | - | 507.5 | I/Heiß-Feucht |
| Salznebel | 509.1 | I | 509.2 | I | 509.3 | I | 509.4 | - | 509.5 | - |
| Staub | 510.1 | I, II | 510.2 | I, II | 510.3 | I, II | 510.4 | I, II | 510.5 | I, II |
| Vibration | 514.2 | VIII/CatF/ CurveW, XI | 514.3 | I/Cat10, II/Cat3 | 514.4 | I/Cat10, III/Cat3 | 514.5 | I/Cat24, II/Cat5 | 514.6 | I/Cat24, II/Cat5 |
| Schock | 516.2 | I, II | 516.3 | I, IV | 516.4 | I, IV | 516.5 | I, IV | 516.6 | I, V, VI |

VERBINDUNG

- VHF Band, 45 W
- 300MHz Band, 40 W
- UHF Band, 40 W
- Alphanumerisches Modell: Farbbildschirm, 1000 Kanäle
- Numerisches Modell: Numerischer Bildschirm, 32 Kanäle
- Analog und Digital
- Sprache und Daten
- Integriertes Wi-Fi
- Vorgefertigte Textnachrichten
- Freie Textnachrichten (benötigt Tastaturmikro)
- Arbeitsauftragsverwaltung
- Multi-Konstellation GNSS für genauere Standortbestimmung
- Hocheffizientes GNSS
- Ereignisgesteuerte Standortaktualisierung
- Bluetooth Audio
- Bluetooth Daten
- Bluetooth Dauerhaft Erkennbarer Modus
- Bluetooth Indoor Lokalisierung
- Sprachansage
- Text zu Sprache
- Optionboard
- Heimkanal-Erinnerung

AUDIO

- Intelligente Audio
- IMPRES Audio
- SINC+ Geräuschunterdrückung
- Rückkopplungsunterdrückung
- Mikrofonverzerrungsunterdrückung
- Vom Benutzer wählbare Audioprofile
- Trill-Ton Erweiterung

PERSONALISIERUNG

- Große Auswahl an Zubehör
- 4 programmierbare Tasten (2 für DM4400/DM4401)

MANAGEMENT

- Funkgerätemanagement
- Over-the-Air Programming
- Over-the-Air Softwareaktualisierungen

SICHERHEIT

- Alleinarbeiter-Funktion
- Standard-Verschlüsselung
- Erhöhte Verschlüsselung
- AES256 Verschlüsselung
- Sendeunterbrechung (Dekodierung)
- Sendeunterbrechung (Kodierung)
- Digitaler Notruf
- Notruffsuchton
- Fernüberwachung
- Funkgerät deaktivieren/aktivieren
- IP54-Schutz
- Erfüllt MIL-STD 810

SYSTEMS

- Direct Mode (inkl. Dual Capacity Direct Mode)
- IP Site Connect (Einfach- und Mehrfachstandort)
- Capacity Plus (Einfach- und Mehrfachstandort)
- Capacity Max
- Connect Plus

- Standardfunktion
- Optionale Funktion

MOBILES DRAHTLOSES MIKROFON MIT GROSSER REICHWEITE

Das mobile drahtlose Mikrofon mit großer Reichweite, welches speziell für Kunden, die auch außerhalb ihres Fahrzeuges nicht auf ihr hochleistungsfähiges mobiles Funkgerät verzichten können, entwickelt wurde, sorgt dafür, dass Sie bis zu 100 m entfernt von Ihrem Fahrzeug sicher verbunden kommunizieren können. Dank einfachem Touch-Pairing und Ladestationen im Inneren des Fahrzeuges können Sie wichtige Kommunikationen auch an entlegenen Arbeitsstätten aufrechterhalten.



ABGESETZTES HANDBEDIENTEIL

Wenn es mal eng wird, benötigen Sie die Flexibilität, Ihr Funkgerät egal von wo aus im Fahrzeug bedienen zu können. Dann kommt das abgesetzte Handbedienteil zum Einsatz. Mit seinem Farbbildschirm, seiner vollständigen Tastatur und seinem verlängerbaren Kabel ermöglicht er Ihnen die vollständige Kontrolle in einem Umkreis von 8 m um das Funkgerät.



BLUETOOTH AUDIO

Verbessern Sie die Mobilität Ihrer Mitarbeiter, indem Sie ihnen lästiges Kabelgewirr ersparen. Ihr Auslieferungsfahrer kann im hinteren Teil des Lieferwagens die Pakete richtig sortieren, Ihr Busfahrer kann Schüler hinten im Bus kontrollieren und Ihr Chauffeur kann seinen Fahrgästen die Tür öffnen, ohne dass die Verbindung verloren geht.



EINFACHE VERBINDUNG UND KOORDINATION

IMPRES™ Smart Audio-Zubehörteile kommunizieren mit dem Funkgerät, um Umgebungsgeräusche zu unterdrücken und sorgen für eine verbesserte Verständlichkeit und mehr Lautstärke. Wählen Sie aus einer großen Auswahl von Standard- und hochleistungsfähigen Mikrofonen, mit oder ohne Tastatur und Navigationstasten.



SICHERE VERBINDUNG OHNE UNTERBRECHUNGEN

Ihre Fahrer sollen die Straße im Auge behalten. Und Sie können Ihnen dabei helfen. Statten Sie Ihre Ausrüstung individuell mit dem IMPRES Sonnenblendmikrofon und Remote-PTT aus.



Nehmen Sie Kontakt zu MOTOTRBO auf und besuchen Sie www.motorolasolutions.com/mototrbo oder kontaktieren Sie Ihren nächstgelegenen Motorola-Fachmann oder autorisierten Partner vor Ort unter www.motorolasolutions.com/contactus

Die Verfügbarkeit hängt von den rechtlichen Gesetzen und Bestimmungen des jeweiligen Landes ab. Alle Angaben sind, falls nicht anderweitig angegeben, typische Werte. Änderungen vorbehalten.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M Logo sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet. Wi-Fi ist eine registrierte Handelsmarke der Wi-Fi Alliance®. Alle weiteren Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. © 2016 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

EAv1 (05/16)

MOTOTRBO™
DIGITAL REMASTERED.

Vertrieb durch:

Avionic sale and customer service
Two-way radio and telecommunication technology



AVIONIC SERVICE GmbH / Srl
L-Galkani-Str. 6/E Via L. Galvani | I-39100 Bozen / Bolzano
Tel. +39 0471 506 963 | Fax +39 0471 921 418
info@avionic-service.eu | avionic@pec.it | www.avionic-service.eu